



TECHNISCHES DATENBLATT

MODELL			
Edilveyor 3000	Edilveyor 4000	Edilveyor 5000	Edilveyor 6000

MOTOR	Stromversorgung	Einphasen-Motor 220V*	Einphasen-Motor 220V*	Einphasen-Motor 220V*	Einphasen-Motor 220V*
	Leistung	1,1 KW	1,1 KW	1,1 KW	1,1 KW
	Geschwindigkeit	21 m/min	21 m/min	21 m/min	21 m/min
ABMESSUNGEN	Länge externer Rahmen	3 m	4 m	5 m	6 m
	Rahmenbreite	0,47 m	0,47 m	0,47 m	0,47 m
	Rahmenhöhe	0,22 m	0,22 m	0,22 m	0,22 m
	Annäherndes Gewicht	112 kg	120 kg	140 kg	165 kg
BAND	Max Neigung	25° / 30°	25° / 30°	25° / 30°	25° / 30°
	Bandbreite	0,4 m	0,4 m	0,4 m	0,4 m
	Bandstärke	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
	Stärke Grätenprofil Band	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
FORM	Steckdose	JA	JA	JA	JA
	Länge Fördermodul	1 m	1 m	1 m	1 m
	Länge Rahmenmodul	1 m	2 m	2 m	2 m
	Länge Rahmenmodul	//	//	1 m	2 m
	Länge Spannungsmodul	1 m	1 m	1 m	1 m

* Dreiphasig 400v auf Anfrage